

Informácia č. 1.

Vyhlasovateľ dostal otázku od uchádzača, ktorej odpoveď zverejňujeme:

„K Vašej otázke č. 1 k vyhlásenej OVS Motorové a hydraulické oleje Vás informujeme, že v časti výzvy nájdete požiadavky na viskozitný index oleja, ktorý je uvedený rozsahom. Vo svojom návrhu uvediete ekvivalentný olej, ktorý spĺňa požadované charakteristiky.

Technické vlastnosti hydraulického oleja:

- má spĺňať parametre hustoty pri 15 celziových stupňov v kg/m³ od 858 do 885
- má spĺňať parametre kinetickej viskozity pri 100 celziových stupňoch v mm²/s od 3,7 do 15,6
- **má spĺňať parametre viskozitného indexu v od 150 do 165**
- má spĺňať bod vzplanutia v OK v celziových stupňoch od +170 do +230
- má spĺňať index filtrovanosti (IF) od plus 1,02 do plus 1,09

V ďalšej časti výzvy mala byť uvedená veta, ktorá pri spracovávaní textu vypadla, za čo sa ospravedľujeme.

K opisu doplníme vetu, ktorá veta znie:

V súčasnosti používaný olej Total Equivis ZS 46.

**Poznámka: uvedený tip oleja je pre navrhovateľa nezáväznou informáciou, navrhovateľ môže navrhnúť zodpovedajúci ekvivalent*

V Žiline 16.4.2018